# 第一章 Linux是什么,如何学习

# 一、Linux是什么?

## 1.1 Linux是什么?操作系统/应用程序?

1. 明确核心问题: Linux 是什么?

目标: 理解 Linux 是操作系统 (核心) , 而非应用程序。

关键点:

- 操作系统的作用:管理硬件资源(CPU、内存、硬盘)、提供基础功能(如网络、文件系统)和开发接口。
- 类比解释:
  - 操作系统 = 公路(协调硬件资源, 让程序有序运行)。
  - 应用程序 = 车辆 (在交警管理下完成具体任务,如浏览器、游戏)。
- "手机上的 Android 和电脑上的 Windows 是操作系统还是应用程序?"
- "如果电脑没有操作系统,你能打开微信吗?为什么?"

#### 2. Linux 的组成: 核心 + 工具 + 应用

目标:区分 Linux 核心与完整操作系统的关系。

## 关键点:

- Linux 核心: 仅控制硬件和提供基础接口(如系统调用)。
- 完整操作系统 = Linux 核心 + GNU 工具(如 Bash、GCC) + 用户软件(如 Firefox)。
  示例:
- 原始 Linux 核心 (1991 年) 只能"驱动硬件",需自行安装工具 (如文本编辑器、编译器) 。
- 现代发行版 (如 Ubuntu) 预装工具和软件,开箱即用。

#### 3. 硬件兼容性: 为何 Linux 能跨平台运行?

目标:理解"可移植性"与硬件架构差异。

#### 关键点:

- 硬件架构差异:不同 CPU 的指令集不同 (如 x86、ARM、PowerPC)。
- 开源优势: Linux 代码可被修改适配任何硬件 (对比 Windows 闭源)。

被动开源: 员工离职公开了122行代码

#### 案例对比:

- Windows: 仅支持 x86, 无法在 ARM 手机或 PowerPC 服务器运行。
- Linux:通过修改内核代码,支持树莓派(ARM)、IBM 大型机(PowerPC)等。

#### 4. 为什么 Linux 免费且合法? 开源协议解析

目标: 理解自由软件理念与 GPL 协议。

关键点:

• **GPL 协议四大自由**: 自由使用、研究、修改、分发。

• **商业模式**:企业通过技术支持、定制开发盈利,而非软件授权费。

互动讨论:

• "为什么 Red Hat 公司可以靠免费 Linux 赚钱?"

• "如果你修改了 Linux 代码,能否闭源并收费?" (答案:违反 GPL,必须开源修改版)

现实案例:

• 安卓系统:基于 Linux 核心,但部分组件闭源(如 Google 服务)。

## 5. 稳定性的根源: Unix 基因与开源协作

目标:理解 Linux 为何适合服务器和关键任务。

关键点:

• Unix 设计哲学:模块化、权限控制、日志系统。

• 社区驱动开发:全球开发者共同修复漏洞、优化性能。

数据支撑:

• 全球 90% 的云计算服务器运行 Linux (如 AWS、阿里云)。

• 超级计算机 100% 使用 Linux (2023 年 Top500 数据)。

实验活动:

• 在 Linux 中运行 uptime 命令, 查看服务器连续运行时间。

• 对比 Windows 和 Linux 在相同负载下的崩溃频率。

## 6. 教学总结与知识巩固

## 总结框架:

问题	答案要点
Linux 是操作系统吗?	是,负责管理硬件和提供基础功能。
为什么 Linux 能免费使用?	遵循 GPL 开源协议,允许自由使用和修改。
为何 Linux 支持多种硬件?	开源代码可移植适配不同架构(如 x86、ARM)。
Linux 为何稳定?	继承 Unix 设计(如权限隔离)、开源社区快速修复漏洞。

## 1.2 Linux之前,Unix的历史

从 Unix 到 Linux 的演进

## 关键人物介绍

1. Ken Thompson (肯·汤普森)

• 身份: Unix 之父、计算机科学家。

• 贡献:

。 1969年: 用汇编语言写出 Unix 原型 (Unics) ,提出"一切皆文件"的设计哲学。

- o **1971年**:与 Dennis Ritchie 合作开发 B 语言(C 语言前身),并移植 Unix 到 PDP-11 主机。
- **正则表达式**:发明了正则表达式语法,用于文本处理(如 grep 工具)。
- 趣闻: 为了在 PDP-7 上玩《星际旅行》游戏而开发 Unix。
- 后续影响: 2007 年加入 Google, 参与 Go 语言开发。

## 2. Dennis Ritchie (丹尼斯·里奇)

- 身份: C语言之父、Unix联合创始人。
- 贡献:
  - 1973年: 将 B 语言改进为 C 语言,并用 C 重写 Unix 内核,实现跨平台移植。

windows: C语言

微软在用RUST语言重新开发windows

kerberos协议原理

在电脑上使用打印服务

验证身份>>>身份票据(黄金票据)

拿着身份票据去换>>>服务票据(白银票据)

拿着服务票据去找对应服务器

- 《C 程序设计语言》: 与 Brian Kernighan 合著,成为 C 语言圣经 (K&R C)。
- **荣誉**: 1983 年与 Thompson 共获图灵奖。
- 名言: "Unix is simple. It just takes a genius to understand its simplicity." (Unix 很简单,但需要天才才能理解它的简洁。)

#### 3. Richard Stallman (理查德·斯托曼)

- 身份: 自由软件运动发起人、GNU 计划创始人。
- 贡献:
  - 1984年: 发起 GNU 计划,目标是创建自由 Unix 替代品。
  - GPL 协议:制定"传染性"开源协议,要求衍生作品必须开源。
  - 开发工具: GCC 编译器、Emacs 编辑器、GNU Coreutils 工具包。
- 争议: 坚持"自由软件" (Free Software) 一词,反对"开源" (Open Source) 的模糊化。
- 现状: 2023年仍在倡导自由软件,反对非自由硬件(如 DRM 技术)。

#### 4. Linus Torvalds (林纳斯·托瓦兹)

- 身份: Linux 内核创始人、Git 版本控制系统发明者。
- 贡献:
  - o 1991年: 在赫尔辛基大学开发 Linux 内核, 通过 Usenet 新闻组开源协作。
  - · **领导风格**:以"仁慈独裁者"模式管理内核开发,确保技术决策效率。
  - **Git**: 2005 年为管理 Linux 代码开发 Git, 现为全球主流版本控制工具。
- 性格:以直言不讳著称,曾因邮件列表中的激烈言辞引发争议。

名言: "Talk is cheap. Show me the code."
 (空谈无用,用代码证明。)

## 5. Andrew Tanenbaum (安德鲁·塔嫩鲍姆)

- 身份: 计算机科学家、Minix 操作系统开发者。
- 贡献:
  - 1987年: 为教学开发 Minix (微型 Unix) ,提供可读的内核源码。
  - **操作系统教材**:《现代操作系统》《操作系统设计与实现》全球广泛使用。
  - **学术影响**: Minix 启发了 Torvalds 开发 Linux,但两者因内核设计(微内核 vs 宏内核)公开争论。
- 现状: 2020 年发布 Minix 3, 专注于嵌入式系统和高可靠性场景。

## 6. Bill Joy (比尔·乔伊)

- 身份: BSD Unix 主要开发者、Sun Microsystems 联合创始人。
- 贡献:
  - **1977年**: 在伯克利主导 BSD Unix 开发,引入 vi 编辑器、TCP/IP 协议栈。
  - o Sun 公司: 1982 年联合创立 Sun,推动工作站和 Solaris 操作系统发展。
  - 。 SPARC 处理器:设计 RISC 架构处理器,影响现代 CPU 设计。
- 趣闻: 因开发 vi 被戏称"让无数程序员手指抽筋的人"。

#### 总结

这些人物共同塑造了现代计算的基础:

- Thompson 和 Ritchie 奠定了操作系统和编程语言的基础。
- Stallman 捍卫软件自由,为 Linux 铺平道路。
- Torvalds 用开源协作颠覆传统开发模式。
- Tanenbaum 和 Joy 通过教育和企业推动技术普及。

理解他们的贡献,就能明白为何"站在巨人肩膀上"是技术演进的核心逻辑。

#### unix历史

1960s:操作系统的黎明

- 1965年: MIT、贝尔实验室、GE 合作开发 Multics (多用户分时系统) , 但进度滞后。
- 1969年:贝尔实验室退出 Multics, Ken Thompson 用汇编语言写出 Unix 原型(Unics),核心思想:
  - · 一切皆文件(程序、设备都以文件形式管理)。
  - **单一目的原则** (每个工具只做一件事, 但做到极致) 。

1970s: Unix 的崛起与分裂

- 1973年: Dennis Ritchie 用 C语言 重写 Unix, 实现跨平台移植性。
- **1977年**:加州伯克利大学开发 **BSD** (Unix 分支) ,成为 Sun 公司 (Solaris) 和 FreeBSD 的基石。
- 1979年: AT&T 收回 Unix 版权,禁止学术使用源码,引发商业闭源浪潮。

#### 关键影响:

- **C语言** 成为操作系统开发的标准语言。
- Unix 闭源 促使学术界寻求替代方案(如 BSD 和后续 Minix)。

1980s: 自由软件运动与开源萌芽

- 1984年:
  - **Minix**: Andrew Tanenbaum 为教学开发的小型 Unix-like 系统(闭源但提供源码)。
  - GNU 计划: Richard Stallman 发起,目标创建自由 Unix 操作系统,开发了:
    - GCC 编译器、Bash Shell、GNU Coreutils (基础命令工具)。
  - 。 **GPL 协议**:要求衍生作品必须开源,奠定自由软件法律基础。
- 1988年: XFree86 项目启动, 为 Linux 提供开源图形界面 (GUI)。

#### 核心矛盾:

• GNU 工具链 已成熟,但缺少自由的操作系统内核。

1991年: Linux 的诞生

- **8月25日**: Linus Torvalds 在新闻组发布消息,宣布开发 **Linux 内核** (0.01版)。
- 关键特性:
  - 基于 Minix 设计思想,但彻底开源。
  - o 依赖 GNU 工具 (Bash、GCC) 构建完整操作系统。
- 社区协作: 全球开发者通过邮件列表贡献代码, 迅速完善功能。

#### 划时代意义:

- GNU + Linux = 首个完整的自由操作系统(GNU/Linux)。
- 开源模式 颠覆软件产业,推动互联网、云计算和移动设备革命。

#### 核心概念解析

- 1. Unix vs Linux: 父子还是兄弟?
  - Unix: 商业闭源的"贵族系统",运行于大型机和服务器。
  - **Linux**:开源平民版,继承 Unix 设计哲学(如文件系统结构、权限管理),但内核代码全新编写。

## 类比:

• Unix 是传统燃油车,Linux 是开源设计的电动车,共享驾驶理念但技术实现不同。

2. GNU 工具链: Linux 的"瑞士军刀"

• 作用:提供用户与内核交互的桥梁,例如:

o GCC:编译 Linux 内核和应用程序。

o Bash: 命令行操作的核心工具。

• 开源协作: GNU 工具 + Linux 内核 = 完整操作系统(如 Ubuntu、Debian)。

#### 比喻:

Linux 内核是发动机, GNU 工具是方向盘、油门和刹车, 共同组成可驾驶的汽车。

## 3. 开源文化的胜利

- 技术民主化:任何人可查看、修改代码,推动快速创新(如 Android 基于 Linux)。
- **商业模式**:红帽(RHEL)通过订阅服务盈利,而非软件授权费。

## 案例:

• 1998年: 微软内部备忘录称 Linux 是"最大威胁", 但开源已不可阻挡。

• 2023年: 全球 100% 的超级计算机、90% 的云服务器运行 Linux。

# 1.3 关于GNU计划、自由软件与开放源代码

- 1. GNU 计划: 自由软件的基石
  - 起源:
    - **1984年**由 Richard Stallman (RMS) 发起,目标是创建完全自由的类 Unix 操作系统 (GNU)。
    - 核心理念: 软件应尊重用户的自由, 而非成为厂商控制的工具。
  - 关键成就:
    - 开发了 GCC 编译器、GNU Coreutils (基础命令工具) 和 GPL 许可证。
    - 为 Linux 内核提供了用户空间工具链,形成完整的操作系统(GNU/Linux)。

## 2. 自由软件 (Free Software) 的四大自由

自由软件的核心是"自由"而非"免费",强调用户拥有以下权利:

1. 自由使用:无限制运行软件。

2. 自由学习与修改:可查看和修改源代码。

3. 自由分发: 分享软件副本帮助他人。

4. 自由分发修改版: 改进后回馈社区, 推动共同进步。

## 经典比喻:

• 自由如同言论自由 (Free Speech): 你可以自由传播思想 (代码)。

• 免费如同免费啤酒 (Free Beer): 仅指价格为零,不涉及权利。

## 3. GPL 许可证: 自由软件的法律保障

- 核心规则:
  - 传染性: 任何基于 GPL 代码的衍生作品必须继续开源 (如 Linux 内核)。
  - o 禁止额外限制:不得添加专利或闭源条款。
- 商业应用:
  - **允许销售**:可对软件收费,但需提供源代码(如 Red Hat 销售 RHEL 订阅服务)。
  - **服务盈利**: 技术支持、定制开发和培训是主要商业模式。

案例: 微软曾因 Windows 内核包含 GPL 代码 (如 exFAT 驱动) 被迫开源部分组件。

## 4. 开放源代码(Open Source)的实用性导向

• 目标:通过开源协作提升软件质量和普及性,弱化意识形态。

• 与自由软件的区别:

维度	自由软件 (GPL)	开源软件(如 BSD/MIT)		
核心诉求	强调用户自由,反对闭源	强调代码开放,允许商业闭源		
许可证限制	严格 (衍生作品必须开源)	宽松 (允许闭源和专利集成)		
典型代表 Linux、GNU 工具链		FreeBSD、Apache、Node.js		

## 5. 常见开源许可证对比

许可证	核心特点	适用场景	
GPL	传染性强,衍生作品必须开源	Linux、GIMP	
LGPL	允许动态链接闭源库	Glibc (C语言标准库)	
Apache 2.0	允许专利集成,明确贡献者版权	Apache HTTP Server、Android	
MIT	极简规则,仅保留版权声明	jQuery、Rails	
BSD	允许闭源和商业使用,无传染性	FreeBSD、macOS (部分组件)	

## 6. 闭源软件 (专利软件) 的类型

- Freeware (免费软件):
  - 免费使用,但不开放源代码 (如 WinRAR 个人版)。
  - 可能存在隐私风险 (如广告插件)。
- Shareware (共享软件):
  - 。 免费试用, 到期需付费 (如 Photoshop 试用版)。
  - 。 功能受限, 依赖用户付费解锁。

## 7. 开源与闭源的商业选择

• 开源的优势:

○ 快速迭代: 社区协作修复漏洞 (如 Log4j 漏洞 24 小时内修复)。

• 降低成本: 无需重复造轮子, 企业可专注核心业务。

• 闭源的优势:

• 控制权: 厂商完全掌控代码和功能更新 (如 Windows 更新策略) 。

。 高利润: 通过许可证销售 (如 Oracle 数据库) 。

# 二、托马斯和Linux发展

## 1. Linus Torvalds的早期背景与动机

- 成长环境:
  - 外祖父是统计学家,引导他接触计算机编程 (汇编语言)。
  - 。 1988年进入赫尔辛基大学计算机科学系,首次使用Unix但资源受限(仅16个终端机)。
- 技术启发:
  - Minix系统: Andrew Tanenbaum开发的教学用Unix-like系统,提供源码但功能有限。
  - 。 **硬件测试**: 贷款购买Intel 386计算机,验证其多任务能力(编写程序输出交替的A/B)。

#### 关键点:

- Minix的源码开放为Torvalds提供了学习内核设计的跳板。
- 386硬件的性能验证促使他开发更灵活的操作系统。

## 2. Linux 0.02的诞生与开源发布

- 开发工具:
  - 使用GNU的Bash和GCC编译器编写内核,结合POSIX标准确保Unix兼容性。
- 历史性公告:
  - o 1991年在Usenet发布消息: "只是个人爱好,不会像GNU那样庞大",吸引全球开发者关注。
  - 首版内核命名为**Linux**(源自存放目录名), 支持Minix文件系统。

#### 开源意义:

- **协作模式**:通过邮件列表和FTP共享代码,形成全球开发者参与的虚拟团队。
- **GPL协议**:确保代码自由修改与共享,避免闭源垄断。

## 3. 虚拟团队与分层管理模式

- 核心贡献者:
  - 。 Alan Cox、Stephen Tweedie等协助测试和整合代码,形成"仁慈独裁者"模型。
  - 。 kernel.org: 统一代码托管平台, 加速协作与版本管理。
- 开发流程:
  - 用户反馈问题 → 开发者提交补丁 → 核心团队审核 → 合并至主线版本。
  - · **模块化设计**: 驱动和功能模块独立开发, 降低维护复杂度。

#### 案例:

- 1994年发布Linux 1.0,支持X Window系统,标志其从个人项目转向成熟操作系统。
- 2015年Linux 4.0引入热补丁技术(Live Patching),无需重启更新内核。

## 4. Linux核心版本管理策略

- 版本号结构: 主版本.次版本.发布版本-修改版本 (如 3.10.0-123.e17.x86\_64)。
- 历史演变:
  - **奇偶版本 (2.6前)** : 奇数为开发版 (如2.5) , 偶数为稳定版 (如2.6) 。
  - **主线版本 (3.0后)** : 每2-3个月更新主线,长期维护版本 (LTS) 提供5年以上支持。
  - o centos -8 stream

- 长期维护版本的意义:
  - 。 企业依赖稳定内核(如CentOS 7基于3.10), 避免频繁升级风险。

## 数据:

- 截至2023年, Linux内核代码量超**3000万行**, 年均新增代码约**100万行**。
- 贡献者来自2000+公司(微软、谷歌、华为等)。

# 5. Linux发行版 (Distributions) 的分类与选择

#### 两大派系:

软件管理	代表发行版	特点	
RPM	Red Hat、Fedora、CentOS	企业级稳定,支持商业服务(如RHEL)。	
DPKG	Debian、Ubuntu、Linux Mint	社区驱动,桌面友好,软件更新快。	

#### • 选择建议:

• **企业服务器**: RHEL (付费支持)、CentOS (免费替代)。

• **个人开发**: Ubuntu (易用性)、Fedora (前沿技术)。

○ 嵌入式/轻量: Debian、Arch Linux (高度定制)。

#### 案例对比:

• CentOS: 完全兼容RHEL, 适合需要稳定性的生产环境。

• Ubuntu: 每6个月发布新版本,集成最新桌面工具(如Snap包管理)。

## 6. Linux成功的关键因素

• 技术优势:

○ POSIX兼容: 无缝运行Unix软件(如Apache、MySQL)。

○ 硬件支持广泛: 从x86到ARM架构 (树莓派、Android手机)。

• 开源生态:

• 协作文化:全球开发者贡献代码,快速修复漏洞(如Heartbleed漏洞48小时内修复)。

• **商业支持**:红帽 (IBM)、Canonical (Ubuntu)提供付费服务,推动企业采用。

## 行业影响:

• 云计算: AWS、Azure 90%的实例运行Linux。

• 超级计算: Top500超算100%使用Linux内核。

## 总结: Linux的启示

1. 开放协作的力量: 从个人项目到全球基础设施,证明开源模式的技术与社会价值。

2. 技术务实主义: Linus的"先求有再求好"哲学,推动快速迭代与功能扩展。

3. 持续学习与社区参与: 开发者通过贡献代码、文档或测试, 共同塑造技术未来。

## 思考题:

- 如果Linux闭源,今天的互联网生态会如何不同?
- 为何企业愿意付费支持开源软件(如购买RHEL订阅)?

# 三、Linux当前的角色

# 3.1 Linux 在企业环境中的应用

Linux 凭借其高稳定性、灵活性和开源生态,成为企业级应用的首选。

## 1. 网络服务器

- 核心优势:
  - 。 继承 Unix 的高稳定性,适合长期运行关键服务。
  - 。 支持主流网络协议 (HTTP/HTTPS、FTP、SMTP等)。
- 典型应用:
  - Web 服务器: Apache、Nginx (全球 35% 的网站使用)。
  - 邮件服务器: Postfix、Sendmail。
  - 文件服务器: Samba (兼容 Windows 文件共享) 、NFS。
  - 数据库服务器: MySQL、PostgreSQL (如阿里云 RDS 底层基于 Linux) 。

#### 2. 关键任务应用

- 金融行业:
  - 银行交易系统(如纽约证券交易所使用 Linux 处理每日数亿笔交易)。
  - 。 数据库管理 (Oracle、IBM DB2 在 Linux 上优化运行)。
- 安全强化:
  - 防火墙 (iptables、Firewalld)。
  - 入侵检测系统 (Snort、Suricata)。

## 3. 高性能计算 (HPC)

- 超级计算机:
  - 2023 年 Top500 超算 100% 运行 Linux (如美国 Summit 超算)。
  - 。 应用场景: 气候模拟、基因测序、流体力学计算。
- 容器化与编排:
  - o Kubernetes 管理大规模集群(如 Google Borg 系统的开源实现)。

# 3.2 Linux 在个人环境中的使用

从桌面到移动设备, Linux 无处不在。

## 1. 桌面电脑

- 图形环境:
  - GNOME: 简洁现代 (Ubuntu 默认界面)。
  - 。 KDE Plasma: 功能丰富 (OpenSUSE 首选) 。
- 生产力工具:
  - **办公套件**: LibreOffice (兼容 Microsoft Office 格式) 。
  - 浏览器: Firefox、Chromium。
  - 开发工具: VS Code、Eclipse。

## 2. 手持设备与嵌入式系统

- 智能手机:
  - Android: 基于 Linux 内核,全球 70% 手机使用 (2023 年数据)。
  - **Ubuntu Touch**: 开源移动操作系统(如 PinePhone)。
- 嵌入式设备:
  - 智能家居: 路由器 (OpenWRT) 、智能电视 (三星 Tizen) 。
  - **单板计算机**: 树莓派 (Raspberry Pi OS) 、NVIDIA Jetson。

# 3.3、Linux 在云端运算中的核心地位

云计算与虚拟化依赖 Linux 提供基础设施。

## 1. 公有云与私有云

- 主流云平台
  - : AWS EC2 90% 实例运行 Linux。
    - Azure 和 Google Cloud 默认提供多种 Linux 发行版。
- 虚拟化技术:
  - KVM: Linux 原生虚拟化方案 (Red Hat 主导)。
  - Docker: 容器化技术(依赖 Linux 命名空间和 cgroups)。

#### 2. 轻量级端点设备

- 边缘计算:
  - 。 工业物联网 (IIoT) 设备运行定制化 Linux (如 Ubuntu Core) 。
  - o 5G 基站使用 Linux 实现低延迟数据处理。

# 四、如何高效学习

1、养成思考的好习惯

排错提升能力要远超于复现

尽量去看官方的文档, 形成自己的东西

2、记得复习

出错的地方

博客上记录的, 一定是自己需要的

3、放平心态

以为自己知道

以为自己不知道

以为自己不知道, 实际自己知道

知道自己知道