压缩和解压缩

一、生成测试文件 (dd命令)

1.生成一个大小为100M的全是二进制的0的文件

```
# 生成100MB的全零文件
[root@xnha ~]# cd /tmp
[root@xnha tmp]# dd if=/dev/zero of=/tmp/testfile bs=1M count=100
记录了100+0 的读入
记录了100+0 的写出
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0855957 s, 1.2 GB/s
[root@xnha tmp]# 11 /tmp |grep testfile
-rw-r--r--. 1 root
                  root 104857600 3月 9 10:29 testfile
[root@xnha tmp]# 11 -h /tmp |grep testfile
                                                            #-h 输出人
类能看懂的大小
-rw-r--r-. 1 root root 100M 3月 9 10:29 testfile
# 参数说明
• if=/dev/zero # 输入源(Linux零设备) if = input file
• of=/tmp/testfile # 输出文件路径 of = output file
• bs=1M # 块大小(1MB)
• count=100
              # 块数量
```

设备文件	输出内容	典型用途
/dev/zero	无限连续的 0x00 字节	创建空白文件,初始化存储空间
/dev/null	黑洞设备 (丟弃所有写入)	屏蔽程序输出

2. 查看文件

二、压缩命令 gzip

gzip是 Linux 中用于文件压缩的常用工具。压缩后会生成,gz 后缀文件,默认删除原始文件。

命今格式

bash

```
gzip [选项] 文件名
gunzip [选项] 文件名.gz # 解压等价于 gzip -d
gunzip testfile.gz
=gzip -d testfile.gz
```

参数解读

参数	说明
-d	解压文件 (gunzip 的等价操作)
-k	保留原始文件(压缩/解压后不删除)
-1~-9	压缩级别: 1 最快压缩率最低, -9 最慢压缩率最高 (默认 -6)
-V	显示压缩率等详细信息
-C	输出到标准输出(不修改文件)
(-t)	测试压缩文件完整性
-r	递归处理目录(需结合 tar 使用)
-1	查看压缩文件信息(压缩前后大小、压缩率)

使用方法

(1) 基础压缩

```
[root@xnha tmp]# gzip testfile #生成
testfile.gz 并删除源文件
[root@xnha tmp]# ll -h /tmp | grep testfile
-rw-r----. 1 root root 100K 3月 9 10:29 testfile.gz

[root@xnha tmp]# file testfile.gz
testfile.gz: gzip compressed data, was "testfile", last modified: Sun Mar 9
14:29:48 2025, from Unix, original size 104857600

[root@xnha tmp]# gzip -k testfile #生成
testfile.gz, 并保留源文件
[root@xnha tmp]# ll -h /tmp | grep testfile
-rw-r--r-- 1 root root 100M 3月 9 10:29 testfile.gz
```

(2) 解压操作

bash

```
[root@xnha tmp]# gunzip testfile.gz #解压不保留.gz文件
[root@xnha tmp]# ll -h /tmp | grep testfile
-rw-r--r-- 1 root root 100M 3月 9 10:29 testfile

[root@xnha tmp]# gzip -d -k testfile.gz
gzip: testfile already exists; do you wish to overwrite (y or n)? y # 解压并保留.gz 文件
```

(3) 查看压缩内容

bash

```
zcat file.gz # 不解压查看内容
gzip -l backup.gz # 显示压缩率:
# compressed uncompressed ratio uncompressed_name
# 736513 2473400 70.3% backup
```

三、压缩命令bzip2

bzip2 是 Linux 中基于 **Burrows-Wheeler 变换** 的高效压缩工具,相比 gzip 压缩率更高,但速度较慢。压缩后生成 .bz2 后缀文件,**默认删除原始文件**。

命令格式

参数解读

参数	说明
-d	解压文件 (同 bunzip2)
-k	保留原始文件(压缩/解压后不删除)
-1~-9	压缩级别: -1 最快压缩率最低, -9 最慢压缩率最高(默认 -9)
-v	显示压缩进度和详细信息
-C	输出到标准输出(不修改文件)
-t	测试压缩文件完整性
-f	强制覆盖已存在的输出文件
-5	降低内存占用(牺牲速度)
-z	显式指定压缩模式 (默认行为)

使用方法

(1) 基础压缩

bash

```
[root@xnha tmp]# mkdir 222
[root@xnha tmp]# cp /tmp/testfile /tmp/222/
[root@xnha tmp]# cd 222/
[root@xnha 222]# ls
testfile
[root@xnha 222]# bzip2 testfile # 生成
testfile.bz2, 删除原文件
[root@xnha 222]# ll -h testfile.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 113 3月 9 11:00 testfile.bz2
bzip2 -k data.log # 保留原文件
```

(2) 解压操作

bash

```
[root@xnha 222]# bunzip2 testfile.bz2# 解压并删除 .bz2 文件[root@xnha 222]# lstestfile[root@xnha 222]# bzip2 -dk testfile.bz2# 解压并保留 .bz2 文件[root@xnha 222]# lstestfile testfile.bz2
```

(3) 查看压缩内容

bash

```
bzcat file.bz2  # 不解压查看内容
bzip2 -l archive.bz2  # 显示压缩信息:
# Compression ratio: 4.20:1
# compressed size: 102400 bytes
# uncompressed size: 430080 bytes
```

实验目标

建立两个大小为10M 和 20M的文件 分别命名为big1和big2将其放入/tmp/test123 文件夹中。尝试对文件夹进行压缩

1.创建两个文件

```
[root@xnha 222]# dd if=/dev/zero of=big2 bs=20M count=1
记录了1+0 的读入
记录了1+0 的写出
20971520 bytes (21 MB, 20 MiB) copied, 0.0111189 s, 1.9 GB/s
[root@xnha 222]# dd if=/dev/zero of=big1 bs=10M count=1
记录了1+0 的读入
记录了1+0 的写出
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 0.00505431 s, 2.1 GB/s
[root@xnha 222]# ls
big1 big2
```

2. 创建目录, 移动文件

```
[root@xnha 222]# cd /tmp
[root@xnha tmp]# mkdir test123

[root@xnha test123]# mv /tmp/222/big[12] /tmp/test123/
[root@xnha test123]# ls
big1 big2
```

3. 尝试使用gzip和bzip2对test123文件夹进行压缩(报错)

```
[root@xnha tmp]# gzip test123
gzip: test123 is a directory -- ignored
[root@xnha tmp]# bzip2 test123
bzip2: Input file test123 is a directory.
```

四、打包命令tar

tar命令功能

tar(Tape Archive)是 Linux 系统中用于 **打包文件/目录** 的归档工具,支持保留文件权限、时间戳和目录结构(不对文件/目录本身造成任何影响,产生新文件)。常与压缩工具(gzip、bzip2、xz)结合使用,形成 .tar.gz、.tar.bz2、.tar.xz 等压缩包

基础语法

bash

```
tar [主选项] [辅选项] 文件名或目录
```

参数说明

主操作模式 (必选其一)

参数	说明
-C	创建新归档文件 (Create)
-x	解压归档文件 (eXtract)
-t	查看归档内容列表(List)
-r	追加文件到已有归档 (需先解压再重新打包)

常用辅选项

参数	说明
-f	指定归档文件名(必须放在最后)
-V	显示操作详情(Verbose)
-Z	使用 gzip 压缩 (生成 .tar.gz)
-j	使用 bzip2 压缩 (生成 .tar.bz2)
-3	使用 xz 压缩 (生成 .tar.xz)
-C	解压到指定目录(Change directory)
exclude	排除指定文件/目录
wildcards	使用通配符匹配文件

/var/log

-C /var/log

典型使用场景

(1) 打包与压缩

```
# 打包目录(不压缩)
[root@xnha tmp]# tar -cf /root/test321.tar test123/
                                           #-c 创建新文件 -f 指定
文件名(必须放最后,后面跟文件名) 只能是-cf
                                                 #打包的文件需要用相对路
径,用绝对路径会将tmp一起打包
[root@xnha tmp]# 11 -h /root
总用量 31M
drwxr-xr-x. 2 root root 6 3月 3 21:51 公共
drwxr-xr-x. 2 root root 6 3月 3 21:51 模板
drwxr-xr-x. 2 root root 6 3月 3 21:51 视频
drwxr-xr-x. 2 root root 6 3月 3 21:51 图片
drwxr-xr-x. 2 root root 6 3月 3 21:51 文档
drwxr-xr-x. 2 root root 6 3月 3 21:51 下载
drwxr-xr-x. 2 root root 6 3月 3 21:51 音乐
drwxr-xr-x. 2 root root 6 3月 4 01:57 桌面
```

```
-rw-----. 1 root root 1.5K 3月 3 21:50 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r-. 1 root root 4 3月 9 10:38 file111.txt
-rw-r--r--. 1 alice root 16 3月 7 00:03 file1.txt
-rw-r--r-. 1 root root 14 3月 7 00:02 file.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1.7K 3月 3 21:50 initial-setup-ks.cfg
-rw-r--r-. 1 root root 31M 3月 9 11:24 test321.tar
[root@xnha tmp]# ls | grep test123
test123
[root@xnha tmp]# cd /root
[root@xnha ~]# gzip test321.tar
                                                       #对打包之后的文件进行压
[root@xnha ~]# 11 -h |grep test321
-rw-r--r-. 1 root root 31K 3月 9 11:24 test321.tar.gz
# 打包并压缩为 gzip 格式
[root@xnha tmp]# ls /root/桌面
test123
[root@xnha tmp]# ls /root
公共 图片 音乐
                        file111.txt initial-setup-ks.cfg
模板 文档 桌面
                       file1.txt test123
视频 下载 anaconda-ks.cfg file.txt
                                   test321.tar
[root@xnha tmp]# tar -zcf /root/桌面/test123.tar.gz test123 -z 调用gzip
[root@xnha tmp]# ls /root/桌面
test123 test123.tar.gz
# 打包并压缩为 bzip2 格式
tar -cjvf data.tar.bz2 /var/log/
# 打包并压缩为 xz 格式(高压缩率)
tar -cJvf archive.tar.xz /opt/app/
```

(2) 解压操作

```
# 解压 .tar 文件
[root@xnha ~]# tar -xf test321.tar
[root@xnha ~]# 11 -h |grep test321
-rw-r--r-. 1 root root 31M 3月 9 11:24 test321.tar
[root@xnha ~]# ls
公共 图片 音乐
                      file111.txt initial-setup-ks.cfg
模板 文档 桌面
                      file1.txt test123
视频 下载 anaconda-ks.cfg file.txt test321.tar
[root@xnha ~]# tar -xf test321.tar -C /root/桌面 #-C 指定解压路径
[root@xnha ~]# ls /root/桌面
test123
# 解压 .tar.gz 到指定目录
[root@xnha tmp]# mkdir 39
[root@xnha tmp]# tar -zxf /root/桌面/test123.tar.gz -C /tmp/39/
[root@xnha tmp]# ls ./39
test123
```

```
# 解压 .tar.bz2 并显示进度
tar -xjvf data.tar.bz2
```

(3) 查看归档内容

bash

```
# 列出 .tar 文件内容
[root@xnha ~]# gunzip test321.tar.gz
[root@xnha ~]# tar -tf test321.tar #只看不解
test123/big1
test123/big2

# 列出 .tar.gz 中的文件
[root@xnha tmp]# tar -ztf /root/桌面/test321.tar.gz
test123/
test123/big1
test123/big1
test123/big2

# 搜索归档内文件
tar -tzvf data.tar.bz2 | grep "error.log"
```

(4) 高级用法

```
# 排除特定文件/目录
tar -czvf site.tar.gz --exclude="*.tmp" --exclude="cache/" /var/www/

# 使用通配符打包多个文件
tar -czvf logs.tar.gz /var/log/*.log

# 增量备份(仅打包新修改的文件)
tar -czvf incremental_backup.tar.gz --newer-mtime="2023-01-01" /data/
```